

DESCRIPCIÓN

Prioclean Plus es un poderoso detergente industrial soluble en agua, formulado a base de agentes humectantes, solubilizantes e inhibidores de corrosión en una solución acuosa. Sus componentes tensoactivos emulsionan, desprenden y disuelven suciedad y grasa. De manera adicional, los secuestrantes inactivan los iones metálicos presentes en el agua, mejorando el desempeño del detergente.

VENTAJAS

- Efectivo para limpiar metal, hule, plástico y concreto.
- Soluble en agua.
- Remueve y elimina grasa, aceite, lodo, carbón, cera y otros residuos persistentes.
- Biodegradable, no causa ningún daño ambiental.
- No emite vapores desagradables.
- No contiene fosfatos.

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Viscosidad, cps (20°C).....	No viscoso
pH (al 10%).....	12.0 - 12.5
Punto de ignición (°C).....	No Inflamable
Solubilidad en agua.....	Completa
Olor.....	Butil oxitol
Gravedad específica.....	1.04 - 1.06
Color.....	Verde Fluorescente

PRESENTACIÓN

- Porrón de 20 Lts.

RECOMENDACIONES

Debido a que Prioclean Plus es un limpiador concentrado, puede grabar el vidrio y aluminio anodizado y puede afectar algunas superficies pintadas. No lo use alrededor de equipo eléctrico funcionando, ni para limpieza interna de equipos.

Contiene metasilicato de sodio y tripropileno monometil glicol éter, evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use guantes de hule y gafas con protección lateral.

Evite respirar los vapores. No lo ingiera, puede causar náusea, vómito y diarrea.

INSTRUCCIONES

LIMPIEZA INDUSTRIAL. Diluya en agua desde 1:1 hasta 1:5, para sucios extremos y hasta 1:15 para limpieza de mantenimiento. Rocíe o aplique con trapeador la solución limpiadora, deje el tiempo suficiente para que se efectúe la acción química (no deje que se seque), enjuague totalmente.

PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS. Diluya 1:1 para equipo de cocina como parrillas, hornos, freidoras y extractores. Diluya desde 1:2 hasta 1:4 para ventilas, tapas, estufas y tablas para cortar carne.

APLICACIONES MARINAS Diluya hasta 1:15 dependiendo de la suciedad a remover, para limpieza general del barco. No deseche el agua de la solución, en canales, estuarios o lagos, disponga de la solución de enjuague de acuerdo a las disposiciones locales y federales de regulación ambiental.

SERPENTINES. Diluya desde 1:1 hasta 1:3, si los serpentines están calientes enfríelos con agua antes de aplicar la solución, no permita que se seque, enjuague inmediatamente.

ELEVADORES. Mezcle con 8 partes de agua.

BANDA TRANSPORTADORA Y RODILLOS. Mezcle con 10 partes de agua.

PISOS, PAREDES Y EQUIPOS. Mezcle con 8 partes de agua.

ANAQUELES. Mezcle con 10 partes de agua.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO. Mezcle con 5 partes de agua.

EQUIPO Y GUARDAS DE SEGURIDAD. Mezcle con 5 partes de agua. Sistemas hidráulicos (fugas de aceite), mezcle con 5 partes de agua. Limpieza exterior de equipo automático, robots y controles de robots, mezcle con 10 partes de agua.

TINTAS BASE DE AGUA Y ADHESIVOS. Mezcle con 5 partes de agua.

COMPRESORAS, GENERADORES Y OTROS EQUIPOS. Mezcle de 5 a 10 partes de agua. Tornos, para limpieza mezcle con 4 partes de agua, circule por el sistema, enjuague con agua limpia y adicione refrigerante nuevo.

EQUIPO PARA BARRENAR, PRENSAS, FRESADORAS. Mezcle con 7 partes de agua.

FILTROS (ELECTROESTÁTICOS Y PERMANENTES). Mezcle con 3 partes de agua. Deje secar el filtro antes de reinstalarlo.

SERPENTES, VENTILADORES Y BOMBAS DE AIRE CALIENTE. Mezcle con 3 partes de agua.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Estable por un año bajo condiciones normales de almacenamiento, en envase original y debidamente cerrado.

EXCLUSIVO USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL.

Asistencia.-Para mayor información y asesoría técnica consulte a nuestros especialistas de PRICOAT al Tel. (614) 481-4344.

Fecha de Revisión: 27/07/12

