



## PRIOCLEAN PLUS

## DETERGENTE INDUSTRIAL

Detergente industrial formulado a base de agentes humectantes, solubilizantes e inhibidores de corrosión en una solución acuosa.

Sus componentes tensoactivos emulsionan y desprenden la suciedad.

**Efectivo para limpiar metal, hule, plástico y concreto**

**Soluble en agua**

**Remueve y elimina grasa, aceite, cera, carbón y otros residuos persistentes**

**Biodegradable**, No causa ningún impacto ambiental

**Seguro de usar**, No emite vapores desagradables



## USOS:

- Pisos industriales
- Paredes
- Maquinaria y equipo

## Tabla de Propiedades Físicas

Propiedades	Resultados
Viscosidad cps ( 20° C)	No viscoso
pH ( al 10%)	12.0 - 12.5
Punto de ignición (°C)	No inflamable
Solubilidad en agua	Completa
Olor	Butil oxitol
Gravedad específica	1.04 - 1.06
Color	Verde Fluorescente

## Presentación

- Porrón de 20 Lts.

## Recomendaciones

Debido a que PRIOCLEAN PLUS es un limpiador concentrado, puede grabar el vidrio y aluminio anodizado y puede afectar algunas superficies pintadas. No lo use alrededor de equipo eléctrico funcionando, ni para limpieza interna de equipos.

Contiene metasilicato de sodio y tripropileno monometil glicol éter, evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use guantes de hule, gafas con protección lateral.

Evite respirar los vapores. No lo ingiera, puede causar nausea, vómito y diarrea.

## Almacenamiento

Estable por un año bajo condiciones normales de almacenamiento, en envase original y debidamente cerrado.

## Gama de Colores



Verde Fluorescente

## Aplicación

**LIMPIEZA INDUSTRIAL.** Diluya en agua desde 1:1 hasta 1:5, para sucios extremos y hasta 1:15 para limpieza de mantenimiento. Rocíe o aplique con trapeador la solución limpiadora, deje el tiempo suficiente para que se efectúe la acción química (no deje que se seque), enjuague totalmente.

**PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS.** Diluya 1:1 para equipo de cocina como parrillas, hornos, freidoras y extractores. Diluya desde 1:2 hasta 1:4 para ventilas, tapas, estufas y tablas para cortar carne.

**APLICACIONES MARINAS** Diluya hasta 1:15 dependiendo de la suciedad a remover, para limpieza general del barco. No deseche el agua de la solución, en canales, estuarios o lagos, disponga de la solución de enjuague de acuerdo a las disposiciones locales y federales de regulación ambiental.

**SERPENTINES.** Diluya desde 1:1 hasta 1:3, si los serpentines están calientes enfríelos con agua antes de aplicar la solución, no permita que se seque, enjuague inmediatamente.

**ELEVADORES.** Mezcle con 8 partes de agua.

**BANDA TRANSPORTADORA Y RODILLOS.** Mezcle con 10 partes de agua.

**PISOS, PAREDES Y EQUIPOS.** Mezcle con 8 partes de agua.

**ANAQUELES.** Mezcle con 10 partes de agua.

**TANQUES DE ALMACENAMIENTO.** Mezcle con 5 partes de agua.

**EQUIPO Y GUARDAS DE SEGURIDAD.** Mezcle con 5 partes de agua. Sistemas hidráulicos (fugas de aceite), mezcle con 5 partes de agua. Limpieza exterior de equipo automático, robots y controles de robots, mezcle con 10 partes de agua.

**TINTAS BASE DE AGUA Y ADHESIVOS.** Mezcle con 5 partes de agua.

**COMPRESORAS, GENERADORES Y OTROS EQUIPOS.** Mezcle de 5 a 10 partes de agua. Tornos, para limpieza mezcle con 4 partes de agua, circule por el sistema, enjuague con agua limpia y adicione refrigerante nuevo.

**EQUIPO PARA BARRENAR, PRENSAS, FRESADORAS.** Mezcle con 7 partes de agua.

**FILTROS (ELECTROESTATICOS Y PERMANENTES),** mezcle con 3 partes de agua. Deje secar el filtro antes de reinstalarlo.

**SERPIENTES, VENTILADORES Y BOMBAS DE AIRE CALIENTE,** mezcle con 3 partes de agua.

EXCLUSIVO USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL.



Registro de marca de Pricoat en trámite.  
Presentación HP0709-16

C. Nicolás Gogol #11343  
Complejo Industrial Chihuahua  
Chihuahua, Chih., Méx. CP 31109

Tel. 52 (614) 481-43-44  
www.priccoat.com.mx  
info@pricoat.com.mx